

LAC PENTRU BETON Chemibar AC 35

Compozitie: Lac acrilic termoplast pentru beton pe baza de solventi, cu uscare rapida.

Utilizari recomandate: Ca strat de protectie si decorare pentru:
-beton amprentat;
-dale si pavele de beton;
-pavimente de beton;
-placaje verticale sau orizontale de piatra, beton, zidarie, etc.
Ca solutie de ranforsare antipraf a pardoselilor:
-interioare si exterioare insuficient de dure care degaja praf, si suporta trafic pietonal moderat;
Lacul pentru beton amprentat este disponibil si in forma AC 25 (25 ± 2 %), pentru aplicatii pe betoane foarte lucioase, fara dilutie.

Date tehnice:

Ingrediente active	: 35 ± 2 %
Densitate la 20 °C	: 0.95 ± 0.05 g / cm ³
Timp de uscare	:5 – 8 ore
Consum	:150 – 200 g / mp / strat
Aparenta	:Lichid transparent cu miros specific

Proprietati: Lacul acrilic are putere mare de acoperire si ofera protectie chimica si fizica betonului pe care este aplicat, pe o durata lunga de timp. Previne cretarea, murdarirea si patarea betonului, fiind foarte rezistent la: apa, ulei, pamant ud, etc. Lacul suporta traficul autovehiculelor si poate fi curatat si intretinut usor. Aplicarea este usoara si intervalul de reacoperire este mic (2 – 4 ore functie de temperatura si umiditate).

Utilizare: Chemibar AC 35 se utilizeaza prin roluire, pensulare sau pulverizare. Lacul se aplica nediluat sau cu dilutie de maxim 5 – 10 % in cazul utilizarii prin roluire sau pensulare. Diluatiya recomandata pentru utilizare prin sprayere este de cca 25%. Poate fi utilizat si pe betoane nou aplicate. Numarul de straturi necesar 1 – 2 (functie de porozitatea si calitatea betonului).

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Chemibar AC 35

Lac pentru beton amprentat

Categoria: Lacuri si Vopsele pentru pardoseli

NP-LP35 / E1R2 din 11.12.2014



Depozitare:

A se pastra in spatii racoroase si ventilate. Produsul pastrat in ambalajul original nedesfacut poate fi utilizat 1 an de la data producerii. Data expirarii este trecuta pe eticheta.

Asigurarea calitatii:

Conform certificarilor ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, a specificatiilor de produs si a fisei cu date de securitate.



Ambalare:

Recipienti de: 5L; 10L; 18L; 23L; 190 L

The Chemibar logo consists of the word 'Chemibar' in a bold, black, sans-serif font. A yellow horizontal bar is positioned above the 'e' and another below the 'r'. To the right of the text is a stylized black and white icon resembling a drop or a gear.